





Univerzálnost respiračního systému Clean-air a jeho uplatnění v nejrůznějších oborech jsou dány širokou nabídkou ochranných hlavových dílů, které vyhoví velmi specifickým potřebám nejrůznějších oborů od potravinářského průmyslu přes zemědělství až po chemickou a průmyslovou výrobu.

	<p>Lehká kukla CA-1</p> <p>Extrémně lehká kukla univerzální velikosti, ideální pro dlouhodobé nošení. Velmi snadno se nasazuje, díky pružnému pásku sama dobře přiléhá k obvodu hlavy, ve vertikálním směru ji lze přizpůsobit pomocí nastavitelného vnitřního pásku. Proud vzduchu dodávaný přívodní hadicí prochází přes temeno hlavy k dýchací zóně. Ventilace vzduchu spolu se speciální úpravou zorníku brání vnitřnímu zamřžování. Velikost zorníku odpovídá přirozenému rozhledu. Modifikace: barva šedá nebo oranžová Hmotnost: 120 g</p>
	<p>Lakýrnická kukla CA-2</p> <p>Velmi lehká kukla s délkou prodlouženou až na ramena, vhodná pro dlouhodobé nošení, použitelná i přes dioptrické brýle a vousy. Snadno se nasazuje, díky elastickému pásku sama dobře přiléhá k obvodu hlavy, vertikálně ji lze přizpůsobit pomocí nastavitelného vnitřního pásku. Proud vzduchu dodávaný přívodní hadicí prochází přes temeno hlavy k dýchací zóně. Ventilace vzduchu spolu se speciální úpravou zorníku brání vnitřnímu zamřžování. Velikost zorníku odpovídá přirozenému rozhledu. Modifikace: barva šedá nebo oranžová Hmotnost: 155 g</p>
	<p>Univerzální kukla CA-10</p> <p>Velmi lehká kukla se všemi výhodami kukly CA-2. Navíc v kombinaci se speciální hadicí poskytuje nejvyšší ochranný faktor ve své kategorii, NPF 500. Modifikace: pouze v bílém provedení Hmotnost: 160 g</p>
	<p>Ochranná maska CA-6</p> <p>Lícnice masky je vyrobena ze silikonu zaručujícího vysoký komfort při nošení. Vyměnitelný panoramatický zorník, standardně polykarbonátový, zaručuje dobrý výhled a nezkrsluje prostorovou orientaci. Pětibodový upínací systém spolehlivě zajišťuje těsnou linii mezi maskou a obličejem. Masky je opatřena standardním závitovým připojením RD40 x 1/7". Snadno dekontaminovatelná. V jedné univerzální velikosti. Hmotnost: 500 g</p>

Volitelné kombinace a poskytovaná třída ochrany:

Respirační jednotka	Hlavový díl	CA-1	CA-2	CA-10	CA-6
zatřídění dle EN 12941					
CA Basic	Dual Flow	TH1	TH1	-	-
	Flow Control	TH2	TH2	TH3	-
CA Chemical	Dual Flow	TH1	TH1	-	-
	Flow Control	TH2	TH2	TH3	-
zatřídění dle EN 1835					
CA Pressure		LDH2	LDH2	LDH2	-
CA Pressure Flow Control		LDH2	LDH2	LDH2	-
zatřídění dle EN 12942					
CA Chemical Flow Control		-	-	-	TM3
CA Asbest		-	-	-	TM3

Univerzálnost respiračního systému Clean-air a jeho uplatnění v nejrůznějších oborech jsou dány širokou nabídkou ochranných hlavových dílů, které vyhoví velmi specifickým potřebám nejrůznějších oborů od potravinářského průmyslu přes zemědělství až po chemickou a průmyslovou výrobu.



Brusný štít CA-3

Poskytuje ochranu dýchacích cest integrovanou s ochranou obličeje a očí dle EN 166. Základní variantu lze doplnit látkovou kapucí k ochraně vlasů. Nastavitelný hlavový kříž zajišťuje pohodlné a stabilní upevnění na hlavě. Dodávaný proud vzduchu je rozvodem veden nad čelo a rovnoměrně rozptýlen do vnitřního prostoru. Štít je na výběr ze 3 provedení: polykarbonát, chemicky odolný acetát, acetát s odstínem tmavosti č.5. Modifikace: volitelný štít (výběr ze tří typů), ochranná kapuce, výměnná těsnicí rouška v barvě šedé nebo oranžové
Hmotnost: 480 g



Bezpečnostní přilba CA-4

Reprezentuje multifunkční ochranný systém typu „čtyři v jednom“. Základní sestavu poskytující ochranu dýchacích cest a hlavy lze doplnit o přídatný štít pro ochranu očí a hluchátka pro ochranu sluchu. Zvláště vhodná pro náročné pracovní podmínky v chemickém průmyslu a dalších oborech. Modifikace: volitelný štít (polykarbonát, chemicky odolný acetát, acetát s odstínem tmavosti č.5), přídatná hluchátka, výměnná těsnicí rouška v barvě šedé nebo oranžové
Hmotnost: 680 g bez hluchátek



Svářečská kukla CA-22

Stabilní, pohodlná a dobře vyvážená svářečská kukla s integrovaným systémem ochrany dýchacích cest. Odklápěcí průzor lze osadit svařovacím sklem nebo samostmívací kazetou 110 x 90 cm. Modifikace: volitelné typy kazet, buď konvenční s fixní tmavostí 9 – 13 nebo samostmívací kazeta
Hmotnost: 700 g



Svářečská kukla CA-24

Lehká a flexibilní svářečská kukla s integrovaným systémem ochrany dýchacích cest. Je určena pro osazení samostmívací kazetou velikosti 110 x 90 cm. Modifikace: různé typy samostmívacích kazet s vnitřním ovládním nebo s externím ovladačem umístěným na levé straně kukly
Hmotnost: 500 g

Volitelné kombinace a poskytovaná třída ochrany:

Respirační jednotka	Hlavový díl	CA-3	CA-4	CA-22	CA-24
zatřídění dle EN 12941					
CA Basic	Dual Flow	TH1	TH1	TH1	TH1
	Flow Control	TH2	TH2	TH2	TH2
CA Chemical	Dual Flow	TH1	TH1	TH1	TH1
	Flow Control	TH2	TH2	TH2	TH2
zatřídění dle EN 1835					
CA Pressure		LDH2	LDH2	LDH2	LDH2
CA Pressure Flow Control		LDH2	LDH2	LDH2	LDH2