

# Clean-air®

# B a s i c 2 0 0 0

Osvědčená filtroventilační jednotka poskytující ochranu proti znečištění vzduchu ve formě částic. Snadno vyměnitelný částicový filtr PSL zachytává pevné i kapalné částice, jako např. prach, toxické dýmy, vlákna, bakterie a viry. Zaoblený design se stříbrným vikem kopírujícím tvar filtru charakterizuje vzhled jednotky a vyvážené těžiště zajišťuje komfort při nošení.



## Basic 2000 Dual Flow

Jednotka standardního a účelného provedení nabízí uživateli dvě možnosti volby průtoku vzduchu, stačí jen tlačítkem navolit požadovaný režim.

Režim TURBO o počátečním průtoku 200 l/min\* ocení uživatelé při fyzicky namáhavé práci nebo pracující v horkém prostředí.

Režim ECO s nižším a přitom dostatečným proudem vzduchu, klade menší nároky na baterii a tím prodlužuje dobu provozu.

Kontrolu minimálního průtoku lze provést pomocí kuličkového indikátoru, který je součástí dodávky.

## Basic 2000 Flow Control

Jednotka vyšší třídy nabízí více možností nastavení průtoku vzduchu, navíc speciální elektronika umí vybraný průtok udržet na konstantní úrovni bez ohledu na zanášení filtru nebo stav baterie.

Z 8 úrovní rovnoměrně odstupňovaných v rozsahu 140 - 210 l/min si vyberou i nároční uživatelé.

Ovládání jednotky je soustředěno na panelu klávesnice. Rozsvícené LED diody ukazují vybranou pracovní úroveň, navíc po stisku tlačítka dokáží podat informaci o stavu baterie a filtru.

Elektronický kontrolní systém aktivuje výstražný akustický a optický signál v případě poklesu průtoku vzduchu pod 140 l/min, při zablokování filtrů nebo vybití baterie.



Technické parametry:	CA Basic 2000 Dual Flow	CA Basic Flow control
Průtok vzduchu:	*160 l/min – 140 l/min - režim ECO	140 – 210 l/min (volitelný z 8 úrovní)
	*200 l/min – 180 l/min – režim TURBO	
Hmotnost: (včetně filtru a baterie)	900 g	900 g
Typ filtru:	PSL	PSL
Filtrační účinnost:	99,998%	99,998%
Hlučnost:	max. 61 dB	max. 61 dB
Doba provozu:	**6-9 h	**6-10 h
Schváleno dle:	EN 12 941 TH1PSL	EN 12 941 TH2/TH3 PSL

\* při plně nabitě baterii a novém filtru

\*\* závisí na zvoleném provozním režimu

## Filtr pro Clean-air Basic 2000

Částicový filtr určený k zachycení pevných a kapalných částic (jemný prach, mlhy, aerosoly, dýmy). Dosahuje filtrační účinnosti minimálně 99,998%.

Schválen dle: EN 12941, typ PSL  
 Skladovací a pracovní teplota: 0°C to + 40°C  
 Rozměry (průměr, výška): 132 / 55 mm  
 Váha: 100 g



Pachová vložka

Předfiltr

### Předfiltr pro Clean-air Basic 2000

Zachytáváním větších částic brání předčasnému zanešení hlavního filtru a tím prodlužuje jeho životnost. Snadno upevnitelný pomocí samolepicích pásek.

### Pachová vložka

Omezuje nepříjemné zápachy.



### Opasek STANDARD

k základnímu vybavení patří pevný a odolný opasek se snadným zapínáním a nastavením.

Pro obvod pasu 70 – 130 cm.



### Opasek SUPER

varianta pro uživatele, kteří si potrpí na zvýšené pohodlí a zpevněná záda.

Pro obvod pasu 75 – 137 cm.

**AKUMULÁTOR** výměnný akumulátor lze nabíjet v přímém umístění nebo odděleně od jednotky

Typ: NiMH 4,8V/4,5Ah

**Ostatní příslušenství:** hadice se spojkou nabíjecí zařízení



Akumulátor

