

Taurus 405 Steel puls S

090-005589-00502



WE ARE WELDING



- Impulsní svařovací přístroj MIG/MAG s optimalizovanými synergickými charakteristikami ke svařování oceli
- Impulsní svařování MIG/MAG, svařování MIG/MAG, ruční svařování obalenou elektrodou a drážkování
- Díky funkci pulsace výrazně snížená tvorba rozstříku, a tím výrazně méně dodatečných prací
- **Postupy a funkce**
- Svařování s plným a plněným drátem
- Plynule nastavitelná dynamika svařovacího oblouku (účinek tlumivky)
- Nastavitelné funkce kráteru na začátku a konci svaru
- Synergický nebo ruční režim svařování
- **Výhody pro vás**
- Příslušenství z výroby: Přídavný plynový ventil pro dvojnásobnou bezpečnost
- Vysoce přesný, silný 4kladkový pohon posuvu drátu EWM eFeed k bezpečnému posuvu všech plných a plněných drátů
- Vybavený kolečky UNI 1,0–1,2 mm pro nízko až vysoce legovanou ocel
- Vysoké napětí volnoběhu pro velmi dobré vlastnosti zapalování
- Šetří proud díky vysokému stupni účinnosti a funkci standby
- Jednoduchá změna polaroty svařování bez použití nástrojů
- Chráněno proti stříkající vodě IP23
- Možnost připojení dálkového ovladače a funkčního hořáku (pouze Up/Down)
- Rozhraní počítače pro software PC300 XQ
- Praktický držák hořáků obsažený v rozsahu dodávky
- Kontrola ochranného vodiče (PE)
- Bezplatný balíček WPQR pro certifikaci včetně EXC2 dle ČSN EN 1090 a pro svařování nelegovaných ocelí včetně S355

Rozsah nastavení svařovacího proudu	5 A - 400 A
	5 A - 400 A
Dovolené zatížení 40 °C	400 A / 100 %
Napětí naprázdno	79 V
Síťové napětí	3 x 400 V
Tolerance	-25 % až +20 %
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz
Doporučený výkon generátoru	23.2 kVA
Krytí	IP23
Třída elektromagnetické kompatibility	A
Rozměry (L x B x H)	625 mm x 298 mm x 531 mm
	24.606 inch x 11.732 inch x 20.906 inch
Hmotnost	41 kg
	90.405 lbs