



Eprona a.s.

Rokytnice nad Jizerou

Nabíječ startovacích baterií

NB8

12V/8A

- trvalá zkratuvzdornost
- odolnost proti přepólování baterie
- možnost trvalého připojení k baterii bez nebezpečí jejího přebití nebo poškození
- indikace nabíjecího proudu a napětí na displeji
- WU charakteristika
- elektronické řízení
- vysoká účinnost při malých rozměrech

Popis

Nabíječ NB8 je určen pro nabíjení Pb startovacích baterií s kapacitou 35 až 70Ah a je vhodný i pro nabíjení Pb - bezúdržbových baterií (GEL).

NB8 je svou konstrukcí určen především pro použití v dílnách motoristů pro nabíjení olověných startovacích baterií s kapacitami 35 až 75 Ah včetně olověných gelových baterií. Může nabíjet baterie trvale zapojené v obvodech vozidla bez nebezpečí poškození jakékoliv výbavy vozu.

Elektronické řízení nabíječe přispívá k šetrnějšímu nabíjení baterie a tím prodlužuje její životnost. Nabíječ přesně stabilizuje plynovací napětí baterie, takže může být zapnutý trvale připojen k nabíjené baterii a pak pracuje v režimu konzervace bez nežádoucího přebíjení baterie.

Displej zobrazuje hodnoty napětí a proudu. Provedení s jedním displejem má přepínač pro volbu zobrazení napětí nebo proudu.

Provozní stav nabíječe je indikován dvoubarevnou LED diodou na předním panelu (podrobnosti jsou v návodu k obsluze).

Výstupní vodiče jsou ukončeny skřipci pro připojení k baterii.

Použití

- osobní automobily
- automatický nabíječ

přepínač zobrazení napětí/proud



Další možnosti

Nabíječ NB8 je odolný proti přepólování, přetížení a zkratu na výstupu.

Technické údaje

Vstupní napětí	180-264 VAC 47-63Hz
Maximální odběr ze sítě	1,2 A (pro 230V)
Výstupní jmenovité napětí	12V ss
Plynovací napětí	14.4V ± 1%
Výstupní jmenovitý proud	8A ss
Typ nabíjených akumulátorů	Pb start. od 35 do 75Ah
Nabíjecí charakteristika	WU
Ochrana proti: zkratu výstupu přetížení přepólování	elektronická
Rozsah pracovních teplot	-5 až +40°C viz. AB4
Odrušení	EN55022(CISPR22) Class B
Stupeň krytí	UL1012
Účinnost	80,00%
Chlazení	přirozené
Rozměry (š x v x h)	120 x 75 x 255 mm (1 displej) 235 x 75 x 145 mm (2 displeje)
Hmotnost	2 kg

