

Picotig 200 puls TG

090-002058-00502



WE ARE WELDING



- Invertorový svařovací přístroj WIG DC chlazený plynem
- Svařování WIG s reprodukovatelným, elektronickým HF zapálením
- Svařování WIG-Liftarc bez VF
- Pulsování MMA, pulsování WIG do 2 kHz
- 2taktní/4taktní režim
- Přehledné uživatelské rozhraní, smysluplné snížení počtu obsluhovacích prvků na nejdůležitější funkce
- Snížený sekundární proud vyvolatelný přes tlačítko hořáku
- Nastavitelný náběh/doběh proudu
- Nastavitelné předfuk plynu/dofuk plynu
- **Ruční svařování obalenou elektrodou**
- Nastavitelný proud a doba horkého startu
- Nastavitelné Arcforce
- Funkce Antistick
- Šetří proud díky vysokému stupni účinnosti a funkci standby
- Přenosné provedení s ramenním popruhem
- Síťový kabel 3,5 m se zástrčkou 16 A s ochranným kontaktem
- Připojení na síť 230 V/16 A
- Vysoké tolerance síťového napětí +15 %/-40 %, a tím neomezeně schopné pro generátorový provoz
- Síťový přívodní kabel 3,5 m se zástrčkou 16 A s ochranným kontaktem
- **Ochrana proti přepětí: Nechtěným připojením přístroje k síťovému napětí 400 V nedojde k poškození přístroje**

Dovolené zatížení 40 °C	200 A / 25 %
	150 A / 60 %
	140 A / 100 %
Napětí naprázdno	90 V
Síťové napětí	1 x 230 V
Tolerance	-40 % až +15 %
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz
Doporučený výkon generátoru	8.1 kVA
Krytí	IP23
Třída elektromagnetické kompatibility	A
Rozměry (L x B x H)	428 mm x 136 mm x 252 mm
	16.85 inch x 5.354 inch x 9.921 inch
Hmotnost	8 kg
	17.64 lbs