

Analyzátor kyslíku PRO2 EXPERT (5ppm – 1000ppm)

Seznamte se s inovativním, praktickým a cenově dostupným měřicím přístrojem kyslíku, který pracuje s odolným zirkoniovým senzorem odolným proti opotřebení.

Propracovaný management nabíjení a vysoce kvalitní vestavěné komponenty dělají z tohoto zařízení lídra na trhu ve svém průmyslovém sektoru. Vnitřní snímač polohy umožňuje otáčení obrazovky v závislosti na orientaci zařízení a zahřívání snímače, když se zařízením třese.

V případě, že přístroj po 10 minutách provozu neobdrží zaručenou hodnotu, automaticky se vypne, kapacita baterie a senzoru je zachována.

Na spodní straně je upevněn kroužek na klíče pro zavěšení zařízení na potrubí nebo jiný předmět.

Vlastnosti:

- Teplotně řízený zirkoniový senzor (5 ppm – 1000 ppm)
- Přípraven k práci za cca 10 sekund
- Integrované čerpadlo
- Hadice měření FPM odolná vůči difuzi
- Měření až 4 hodiny
- Vnitřní! Lithium-iontová baterie s 2x 3,7 V DC, 4 300 mAh
- Prahové hodnoty lze upravit pomocí menu „uživatel“

Technické údaje:

Napájení elektrickým napětím:	Vstup 5 V 2A Výstup 2x 3,7 V DC, 3 400 mAh
Hmotnost:	447 g (bez kufru)
Rozměry (d x š x v):	160 x 83 x 43 mm
Rozsah:	5ppm – 1000ppm

